

DOMLUX 90 -PARVEKEOVI

DOMLUX
Ikkunat ja ovet



HAASTAVIA OLOSUhteita JA Aikaa KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Kestävä ja helppohoitoinen parvekeovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, täysin veden ja sään kestävä rakenne
- Huoltovapaa vuosikymmeniä
- CE-merkitty

OMINAISUUDET VAKIOLASITUKSILLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 0,9 W/m²K
- Ääneneristävyys täyslasisena 35–38 dB (-2,-5), umpiosalla 36–37 dB (-1,-4)
- Tuulenpaineenkestävyysluokka C3
- Sateenpitävyysluokka 8A
- Ilmanpitävyysluokka 4

RAKENNE

- Yksilehtinen ulos avautuva alumiininen ovirakenne, varustettu lämpökatkolla
- Kaikki alumiiniosat on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista
- Vakioheloituksena pitkäsulki ja painike sisään/ulos, lukitus vääntönupilla sisältä
- Saranointi koosta riippuen kahdella tai kolmella saranalla
- Pintakäsittelynä pulverimaalaus ja anodisointi

KOOT

- Karmisyvydet 90, 131, 170 mm
- Maksimikoko jopa 1190 x 2290 mm (12 x 23M) tai 1090 x 2390 mm (11 x 24M)

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittailaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Varaa maksuton suunnittelu-aika tai lue lisää: www.domlux.fi.

DOMLUX 90 -IKKUNA

DOMLUX
Ikkunat ja ovet



KESTÄVÄ IKKUNARATKAISU HYBRIDIRAKENTEELLA

- Korkeaa laatua ja kestävyyttä pohjosiin olo-
suhteisiin
- Täysin kosteuden kestävä, lämmöneristävyys jopa
parempi kuin vastaavalla puuikkunalla
- Täyttää myös matalaenergiarakentamisen
vaatimukset
- Huoltovapaa vuosikymmeniä
- CE-merkitty

OMINAISUUDET VAKIOLASITUKSILLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo kahdella
selektiivipinnalla eli ns. lämmöneristyslasilla
0,63–0,64 W/m²K, E-arvo 24–26 kWh/m²,a
ja energialuokka A++
- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo yhdellä selektiivi-
pinnalla 0,93–0,94 W/m²K, E-arvo 60–64 kWh/m²,a
ja energialuokka A+
- Tehokkaalla auringonsuojalasituksella
E-arvo 43–48 kWh/m²,a ja energialuokka A+

RAKENNE

- Ainutlaatuinen hybridirakenne, patenttia haettu
- Valittavissa kaksi erilaista ulkoprofilimuotoa
- Karmiosat valmistettu kierrätettävistä materiaaleista
- Voidaan asennuskohteissa lasittaa myös työmaalla

KOOT

- Karmisyvytydet 131,170, 210 mm
- Kokoraja 4–6 m² (yksiosainen tai välikarmeilla
jaettu)
- Suuria yli 5 m² kokoisia kiinteitä ikkunoita suunnitel-
taessa on suositeltavaa olla yhteydessä valmistajaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaus-
työnä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammatti-
taidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle
kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Varaa maksuton suunnittelu-aika
tai lue lisää: www.domlux.fi.