



HILE 1



HILE 2



HILE 3

Lue lisää: [www.domlux.fi](http://www.domlux.fi)

## HAASTAVIA OLOSUHITEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen HDF-levy-rakenteinen parvekeovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

## OMINAISUUDET DOMLUX A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvytydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvytyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm
- Valoaukot vakioina M12, M14, M16 ja M18, muut valoaukkokorkeudet saatavilla tilauksesta

## RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levy-rakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi (sileäpintaistiset ovet)

## KOOT

- Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M

## AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittailaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

# DOMLUX DOMAL -PARVEKEOVI

DomAL -parvekeovi, levyrakenteinen ja ulkopinta alumiiniverhottu

**DOMLUX**

Ikkunat ja ovet



Lue lisää: [www.domlux.fi](http://www.domlux.fi)

## HAASTAVIA OLOSUhteITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas kestävä ja helppoitoinen ulkoa alumiiniverhottu HDF-levyrakenteinen parvekeovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet, vakiona pitkäsuljinlukitus ja kahvakäyttöinen ovijarru

## OMINAISUUDET DOMLUX A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 0,85 - 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- Sateenpitävyysluokka 7A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvytydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvytyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 73mm (62mm + 10mm)
- Valoaukon korkeus vapaasti valittavissa
- Ääneneristävyys vakiolaseilla ja rakenteilla n. Rw=34-36 dB (Rw+Ctr=29-30 dB)

## RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levyrakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)

## KOOT

- Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M

## AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittailaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.