

FENESTRA HILE-PARVEKE-OVI

HDF-pintaistset parvekeovet



HAASTAVIA OLOSUhteITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen HDF-levy-rakenteinen parvekeovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm
- Valoaukot vakioina M12, M14, M16 ja M18, muut valoaukkokorkeudet saatavilla tilauksesta

RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levy-rakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojarananaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi (sileäpintaistset ovet)

KOOT

- Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



HILE 1



HILE 2




HILE 3

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA DOMAL - PARVEKE-OVI

DOMAL-parvekeovi, levyrakenteinen ja
ulkopinta alumiiniverhottu



HAASTAVIA OLOSUhteITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVI RATKAISU

- Laadukas kestävä ja helppohoitoinen ulkoa alumiiniverhottu HDF-levyrakenteinen parvekeovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet, vakiona pitkäsuljinlukitus ja kahvakäyttöinen ovijarru

OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 0,85 - 1,0 W/m²K
- Sateenpitävyysluokka 7A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 73mm (62mm + 10mm)
- Valoaukon korkeus vapaasti valittavissa
- Ääneneristävyys vakiolaseilla ja rakenteilla
n. Rw=34-36 dB (Rw+Ctr=29-30 dB)

RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levyrakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojarananaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)

KOOT

- Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiin sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Lue lisää: www.fenestra.fi